

# PRODUITS DE CONSTRUCTION

ET D'ENTRETIEN EN ÉTABLISSEMENT  
DE SOINS DE SANTÉ

Construction sécuritaire.  
Contrôle des contaminants.  
Respirer plus facilement.



Depuis plus de 40 ans, les entreprises de l'Amérique du Nord se sont appuyées sur Abatement Technologies pour les systèmes de filtration HEPA et autres produits pour la qualité de l'air intérieur. Abatement Technologies, chef de file de l'industrie en matière de qualité, performance et fiabilité.

## À PROPOS D'ABATEMENT TECHNOLOGIES®

Le contrôle et la réduction des infections acquises en milieu hospitalier sont devenus une des préoccupations principales dans les environnements de construction des hôpitaux. Abatement Technologies procure l'assistance pour répondre aux exigences en matière de contrôle de la poussière ICRA (évaluation des risques de contrôle des infections) dans les projets de construction et de rénovation des établissements de soins de santé. Notre personnel expérimenté et hautement qualifié peut vous aider à choisir les meilleurs produits plus spécifiques pour vos besoins et projets. Aucune autre entreprise ne peut vous offrir un soutien, des conseils aussi efficaces que détaillés ainsi que des produits de haute qualité comme Abatement Technologies.

É U : 800-634-9091

## TABLE DES MATIÈRES

Purificateurs d'air portables modèles PREDATOR® et HEPA-AIRE®	3-5
Filtres de rechange et tableau d'accessoires pour PREDATOR® et HEPA-AIRE®	5
Machines à pression négative BULLDOG® et HEPA-AIRE®	6
Barrières de confinement SHIELD WALL™	7-12
Produits de confinement	13-15
Moniteurs de pression et compteurs de particules	16
Aspirateurs portables HEPA	17
Équipement de séchage commercial	17
Trousses ICRA (évaluation des risques de contrôle des infections)	18
Équipement de protection individuelle (EPI) et consommables	19

CANADA : 800-827-6443

WWW.ABATEMENT.CA



# PURIFICATEURS D'AIR PORTABLES

## PREDATOR® ET HEPA-AIRE®

Abatement Technologies a développé le purificateur d'air portable original il y a plus de 20 ans et nos produits rencontrent encore et toujours la norme pour la qualité, la performance, la portabilité, la fiabilité et la facilité d'utilisation.

Les modèles PREDATOR® disposent de boîtiers en polymère rotomoulés, ultra résistants et faciles à nettoyer. Ils sont fabriqués à partir d'une résine ignifuge.

Tous les modèles disposent de :

- Préfiltres conformes à la norme UL à capacité élevée de rétention de particules pour une plus longue durée de vie du filtre
- Des véritables filtres HEPA non électrostatiques testés et certifiés pour apporter une efficacité globale de 99,97% ou supérieure contre les particules de 0,3 micron
- Filtre VAPOR-LOCK® optionnel à haute teneur en charbon pour l'absorption des gaz / odeurs (vendus séparément)
- Des moteurs à haute performance et ventilateurs inclinés vers l'arrière à haut rendement pour une meilleure circulation de l'air alors que les filtres se remplissent de particules
- Panneaux de contrôle encastrés pour la protection des composantes
- Certification selon les normes UL & CSA applicables par le laboratoire d'essai reconnu à l'échelle nationale (NRTL)



NUMÉRO DE PIÈCE : PRED750

### PURIFICATEUR D'AIR PORTABLE PREDATOR® 750

- Débit d'air: Vitesse variable, de 200 CFM à 750 CFM
- Six (6) renouvellements d'air par heure (RAH) pour des espaces de 6000 à 7500 pieds cubes
- Poids: 35 livres avec les filtres
- Consommation énergétique max: 1,9 ampères ou moins, jusqu'à 5 appareils en série par circuit de 15A jusqu'à 3750 CFM
- Commandes: commutateur à vitesse variable, voyant vert « en marche », orange « changer HEPA », prises protégées par un disjoncteur de mise à la terre (GFCI) (2), corde électrique de 25'
- Trois phases de filtration standard: filtre MERV 4 de 1" en fibres naturelles, filtre plissé MERV 8 de 2" et un filtre HEPA
- Préfiltre en option: Filtre au charbon VAPOR-LOCK® de 2", 500 m3/h ou 200 m3/h (remplace la deuxième phase de filtration standard)
- Idéal pour une utilisation avec le système de confinement portable AIRE GUARDIAN® 5000 et 3000
- Jusqu'à 3 unités empilables



NUMÉRO DE PIÈCE : PRED1200 / PRED1200UV

### PURIFICATEUR D'AIR PORTABLE PREDATOR® 1200

- Débit d'air: débit d'air à vitesse variable, de 300 CFM à 900 CFM
- Six (6) renouvellements d'air par heure (RAH) pour des espaces de 7500 à 9000 pieds cubes
- Poids: 70 livres avec les filtres
- Modèle vertical avec roues arrières non marquantes de 8" et roulettes avant pivotantes
- Consommation énergétique de pointe: 3,5 ampères ou moins jusqu'à 3 appareils en série par circuit de 15A jusqu'à 2700 CFM
- Commandes: commutateur à vitesse variable, voyant vert « en marche », orange « changer HEPA », compteur d'heures, prises protégées par un disjoncteur de mise à la terre (GFCI) (2)
- Trois phases de filtration standard: filtre MERV 4 de 1" en fibres naturelles, filtre plissé MERV 8 de 2" et un filtre HEPA
- Préfiltre en option: filtre au charbon VAPOR-LOCK® de 2", 500 m3/h ou 200 m3/h (ajoute une quatrième phase de filtration)
- Aussi disponible avec lampe UV intégrée (PRED1200UV)
- Le PRED1200UV combine le pouvoir de la technologie UV-C germicide de 254 nm avec les performances de purification de l'air avec la filtration HEPA (PRED1200UV)



# PURIFICATEURS D'AIR PORTABLES

## PREDATOR® ET HEPA-AIRE®

Les modèles HEPA-AIRE® disposent de boîtiers métalliques robustes résistant à la corrosion, étanches à l'air et à l'eau avec une construction rivet "zéro dérivation".



NUMÉRO DE PIÈCE : PAS750

### PURIFICATEUR D'AIR PORTABLE HEPA-AIRE® 750

- Débit d'air: vitesse variable, évalué entre 200 et 750 CFM
- 6 renouvellements d'air par heure (RAH) pour des espaces de 6000 à 7500 pieds cubes
- Poids: 33,5 livres
- Boîtier: en aluminium anodisé
- Tire une puissance maximale de 1,9 ampères ou moins, connexion jusqu'à 5 unités par circuit de 15 ampères
- Commandes: commutateur à vitesse variable, voyant vert « en marche », orange " changer HEPA », compteur d'heures, prises protégées par un disjoncteur de mise à la terre (GFCI)(2)
- Trois phases de filtration standard: Filtre MERV 4 de 1" en fibres naturelles, filtre plissé MERV 8 de 2" et un filtre HEPA
- Préfiltre en option: Filtre au charbon VAPOR-LOCK® de 2", 500 m3/h ou 200 m3/h (remplace la deuxième phase de filtration standard)
- Idéal pour une utilisation avec le système de confinement mobile AIRE GUARDIAN® AG8000



NUMÉRO DE PIÈCE : PAS1200 / PAS1200UV

### PURIFICATEUR D'AIR PORTABLE HEPA-AIRE® 1200

- Débit d'air: Vitesse variable, de 300 CFM à 900 CFM
- Six (6) renouvellements d'air par heure (RAH) pour des espaces de 7500 à 9000 pieds cubes
- Poids: 85 livres avec filtres
- Modèle vertical avec roues arrières non marquantes de 8" et roulettes avant pivotantes
- Boîtier: en acier inoxydable
- Consommation énergétique de pointe: 3,5 ampères ou moins, jusqu'à 3 appareils en série par circuit de 15A jusqu'à 2700 CFM
- Commandes: commutateur à vitesse variable, voyant vert « en marche », orange " changer HEPA », compteur d'heures, prises protégées par un disjoncteur de mise à la terre (GFCI)(2)
- Trois phases de filtration standard: filtre MERV 4 de 1" en fibres naturelles, filtre plissé MERV 8 de 2" et un filtre HEPA
- Préfiltre en option: filtre au charbon VAPOR-LOCK® de 2", 500 m3/h ou 200 m3/h (ajoute une quatrième phase de filtration)
- Le PAS1200UV combine le pouvoir de la technologie UV-C germicide de 254 nm avec les performances de purification de l'air de la filtration HEPA



NUMÉRO DE PIÈCE : PAS1700

### PURIFICATEUR D'AIR PORTABLE HEPA-AIRE® 1700

- Un débit d'air maximum avec une évaluation aussi élevé que 1650 CFM
- Poids: 88 livres avec les filtres
- Cabinet léger en aluminium anodisé résistant à la corrosion et aux égratignures
- Le compteur d'heures mesure le temps lors des opérations
- Voyant lumineux indicateur de changement de filtre inclus
- La porte du préfiltre s'abaisse et s'ouvre facilement, la porte du filtre HEPA s'ouvre vers le haut
- Les deux se ferment avec un verrou à loquet sécurisé et un joint d'étanchéité pour protéger du contournement du filtre
- La PAS1700 a été testée indépendamment et certifiée selon les normes de sécurité UL & CSA applicables



## PURIFICATEUR D'AIR PORTABLE À TRÈS HAUTE PERFORMANCE HEPA-AIRE® 2400

- Notre purificateur d'air portable le plus populaire et le plus polyvalent
- Débit d'air: deux vitesses nominales 700 CFM (basse) / 2100 CFM (haute), le purificateur d'air 120V / 15A
- Six (6) renouvellements d'air par heure (RAH) pour des espaces jusqu'à 21000 pieds cubes
- Poids: 170 livres
- Boîtier: en acier inoxydable, avec module supérieur amovible
- Consommation énergétique max: 12 ampères ou moins
- Trois phases de filtration standard: Filtre MERV 4 de 1" en fibres naturelles, filtre plissé MERV 8 de 2" et un filtre HEPA
- Préfiltre en option: filtre au charbon VAPOR-LOCK® de 2", 500 m3/h (ajoute une quatrième phase de filtration)

NUMÉRO DE PIÈCE : PAS2400



## PURIFICATEUR D'AIR PORTABLE HAUTE PERFORMANCE HEPA-AIRE® 5000

- Débit d'air: une vitesse nominale de 4000 CFM, le purificateur d'air le plus performant disponible
- Six (6) renouvellements d'air par heure (RAH) pour des espaces de jusqu'à 40000 pieds cubes
- Poids: 332 livres
- Boîtier: en acier galvanisé de calibre 20
- Consommation énergétique de pointe: 23 ampères ou moins sur un circuit électrique de 230V / 30A / 60Hz
- Deux phases de filtration standard (2 filtres de chaque requis): Préfiltre plissé MERV 8 de 2" et 2 filtres HEPA
- Préfiltres en option (2 requis): filtre au charbon VAPOR-LOCK® de 2", 500 m3/h (remplace les NUMÉRO DE PIÈCE : PAS5000 préfiltres standards)

NUMÉRO DE PIÈCE : PAS5000

## Tableau des filtres de rechange et accessoires

FILTRES & ACCESSOIRES	PRED750	PRED1200/UV	PAS750	PAS1200/UV	PAS1700	PAS2400	PAS5000
Phase 1: Filtre à grosses particules	F621	F621	F621	F621	F621	F1821	H2001(2)
Phase 2: Filtre plissé pour plus petites particules MERV 8	H502	H502/ H502UVR	H502	H502	H502	H1902	H2002(2)
Phase 3: filtre au charbon VAPOR-LOCK® 500+ m3/h	VL1002	VL1002	VL1002	VL1002	VL1002	VL2002	VL2024(2)
Phase finale: filtre HEPA à 99,97% d'efficacité	H161606-99	H610C-99	H161606-99	H610C-99	H1210C-99	H2418-99	H242406-99(2)
Lampe UV	N/A	UV-415	N/A	UV-415	N/A	N/A	N/A
Rouleau de tuyau d'échappement plat transparent de 500'	H2015-10	H2015-10	H2015-10	H2015-10	H2015-12	H2015-12	N/A
Tuyau flexible Mylar noir 25' renforcé par un fil métallique	H2020-10	H2020-10	H2020-10	H2020-10	H2020-12	H2020-12	N/A
Tuyau flexible en PVC robuste 25' renforcé par un fil métallique	H2030-10	H2030-10	H2030-10	H2030-10	H2030-12	H2030-12	**H2030-12(2) / H2030-14(1)
Collier de serrage (Entrée)	H2350-10	H2350-10	H2350-10	H2350-10	H2350-12	H2350-12	H2350-12(2)
Collier de serrage (Échappement)	H2350-10	H2350-10	H2350-10	H2350-10	H2350-12	H2350-12	H2350-14(1)

\* Remarque : seuls les éléments en bleus sont livrés avec l'appareil de base. Tous les autres doivent être achetés séparément.

\*\* PAS5000 : PVC renforcé de fil pour usage intensif : admission : H2030-12 (2 unités) et échappement : H2030-14 (1 unité)



# MACHINES À PRESSION NÉGATIVE



NUMÉRO DE PIÈCE :BD2KM & BD2KMA

## BULLDOG® MACHINES À PRESSION NÉGATIVE EN POLYMÈRE DURABLES

- Débit d'air: deux vitesses nominales 1300 CFM (basse) / 2000 CFM (haute)
- Six (6) renouvellements d'air par heure (RAH) pour des espaces de jusqu'à 20000 pieds cubes
- Poids: Seulement 117 livres incluant les filtres
- Boîtier en plastique polymère durable
- Consommation de puissance maximale: 10 ampères
- 3 étapes de filtration, la BD2KM est équipée d'un indicateur de changement de filtre visuel
- HEPA: testé individuellement à au moins 99,97% à 0,3 micron
- 2 roulettes pivotantes avec verrous & 2 roulettes fixes
- La B2KMA possède une jauge de pression différentielle et une alarme sonore pour signaler le changement de filtre



NUMÉRO DE PIÈCE :H2KM & H2KMA

## HEPA-AIRE® MACHINES À PRESSION NÉGATIVE FAITES EN ACIER INOXYDABLE

- Débit d'air: deux vitesses nominales 1300 CFM (basse) / 2000 CFM (haute)
- Six (6) renouvellements d'air par heure (RAH) pour des espaces de jusqu'à 20000 pieds cubes
- Poids: Seulement 124 livres incluant les filtres
- Boîtier: en acier galvanisé de calibre 20
- Consommation de puissance maximale: 10 ampères
- 3 étapes de filtration, équipée d'un indicateur de changement de filtre visuel
- HEPA: testé individuellement à au moins 99,97% à 0,3 micron
- 2 roulettes pivotantes de 4" avec verrous & 2 roulettes fixes de 4"
- La H2KMA est équipée d'une jauge de pression différentielle et d'une alarme sonore indiquant le changement de filtre



NUMÉRO DE PIÈCE :H1990M

## HEPA-AIRE® MACHINES À PRESSION NÉGATIVE FAITES EN ACIER INOXYDABLE

- Débit d'air: deux vitesses nominales 1050 CFM (basse) / 1600 CFM (haute)
- Six (6) renouvellements d'air par heure (RAH) pour des espaces de jusqu'à 16 000 pieds cubes
- Poids de seulement 125 livres incluant les filtres
- Boîtier: en acier galvanisé de calibre 20
- Consommation de puissance maximale: 9 ampères
- 3 étapes de filtration, équipée d'un indicateur de changement de filtre visuel
- HEPA: testé individuellement à au moins 99,97% à 0,3 micron
- Deux roulettes fixes et deux pivotantes avec verrous
- Porte à charnières facilitant l'installation des préfiltres
- Dimensions - 35 1/8" Lo x 19 1/8" La x 30 1/4" H
- Modèle à vitesse variable H1990LV disponible

## Tableau des filtres de rechange et accessoires

Filtres & accessoires	BD2KM / BD2KMA	H2KM / H2KMA	H1990M
Phase 1: Filtre à grosses particules	H2001	H2001	H1901
Phase 2: Filtre plissé pour particules plus petites MERV 8	H2002	H2002	H1902
Phase finale: filtre HEPA à 99,97% d'efficacité	H242406-99	H242406-99	H1910M
Optionnel: filtre au charbon VAPOR-LOCK® 500+ m3/h	VL2024	VL2024	VL2002
Optionnel: Collecteur d'entrée moulé	H2080P	H2080P	H1980P
Collier de serrage	H2350-12	H2350-12	H2350-12

# ACHETER OU LOUER SOLUTIONS DE CONFINEMENT

Le SHIELD WALL™ est un système modulaire mural conçu pour contenir les contaminants en suspension dans l'air lors de travaux de construction ou de rénovation. Le système mural peut également être utilisé comme zone d'isolement du patient ou salle blanche pour empêcher les contaminants en suspension dans l'air d'entrer.

Lorsqu'il est utilisé correctement conjointement avec un épurateur d'air portable Abatement Technologies, Le SHIELD WALL™ maintien des différentiels de pression négatifs ou positifs. De plus, Le SHIELD WALL™ peut être utilisé pour construire une antichambre pour permettre le passage entre les pièces tout en maintenant des différentiels de pression négatifs.

Demandez-nous sur notre partenaire de services de location TWS® (Temporary Wall Systems).

FABRIQUÉ AU CANADA



## POUR QUELLE APPLICATION LE SHIELD WALL™ EST-IL IDÉAL?

Les entrepreneurs choisissent SHIELD WALL™ (INSONORISÉ, CLASSIQUE et CLAIR) pour un confinement rapide et adaptable, minimisant la main-d'œuvre et le temps de mise en service grâce à des connexions faciles. Réutilisable pour des économies à long terme.

## SHIELD WALL™

PAR ABATEMENT TECHNOLOGIES®

Visitez [SHIELDWALLSYSTEMS.COM](http://SHIELDWALLSYSTEMS.COM) pour des informations plus détaillées sur le produit



### ESTHÉTIQUE

Ces systèmes élégants offrent une apparence professionnelle qui s'adapte à toutes les esthétiques, masquant efficacement les zones de chantier des espaces occupés, bien mieux que les méthodes traditionnelles.



### RAPIDE

Les entrepreneurs ont besoin de solutions de confinement efficaces et simples en raison de la hausse des coûts de main-d'œuvre et des pénuries de compétences. Une équipe de deux personnes peut assembler 30 pieds de murs linéaires en 15 à 30 minutes, permettant d'économiser temps et argent.



### RÉUTILISABLE

Réduire les déchets en éliminant les coûts d'élimination en décharge est un critère clé dans les décisions écoresponsables d'aujourd'hui.



### FACILE À NETTOYER

Fabriqués en polycarbonate lisse (Classique et Clair) et en acier galvanisé/aluminium durable (Insonorisé), ces panneaux sont faciles à nettoyer et à décontaminer, respectant ainsi les protocoles de contrôle des infections.



### ÉCONOMIQUE

Ces murs peuvent être utilisés à plusieurs reprises, compensant rapidement l'investissement initial et devenant rentables avec un retour sur investissement positif après seulement quelques utilisations. Des composants supplémentaires peuvent être achetés au besoin, en fonction de la conception du projet.



### DURABLE

Construits avec des cadres en aluminium extrudé et un choix de matériaux de panneaux, ces murs sont robustes et sécuritaires, avec des points de connexion en haut et en bas ainsi que des options de quincaillerie pour s'adapter aux caractéristiques architecturales variées de la zone de travail.



### UNIVERSEL

Combinez et agencez tous les composants SHIELD WALL™, y compris les marques d'autres fabricants. La compatibilité universelle offre une plus grande flexibilité dans la conception et l'installation.



### NORMES ICRA

SHIELD WALL™ est conforme aux normes-ICRA (évaluation des risques de contrôle des infections) Classe 5, créant une barrière fiable pour contenir la poussière et les contaminants en suspension dans l'air, protégeant ainsi les espaces réservés aux patients.

## TOUT SUR LES PANNEAUX

- ✓ Tous les composants SHIELD WALL™ (INSONORISÉ, CLASSIQUE et CLAIR) sont interchangeables et compatibles sans avoir besoin d'adaptateurs spéciaux.
- ✓ Le matériel de connexion innovant combiné à nos plaques de nivellement uniques permet jusqu'à 1" de jeu qui aide votre confinement à rester scellé dans des environnements inégaux.
- ✓ Parce que le système SHIELD WALL™ est réutilisable, vous êtes certain de ne pas créer de gaspillage quand il est temps de passer au prochain travail en combinant les économies de matériaux au fil du temps.
- ✓ Avec le système SHIELD WALL™ vous aurez débuté en moins de temps, moins de travail et pratiquement sans poussière.
- ✓ Avec des surfaces lisses qui résistent à presque toutes les pratiques de nettoyage en profondeur de l'hôpital, il est facile de décontaminer avant, pendant et après la construction.
- ✓ Les panneaux et portes SHIELD WALL™ donnent à n'importe quel site une image de propreté, professionnelle, haut de gamme et sont sécurisés avec des portes et des plaques d'évacuation qui se verrouillent.

Les panneaux SHIELD WALL™ sont disponibles en 5 largeurs (12", 18", 24", 36" et 48") et sont réglables en hauteur de 7' à 10' 3"

**Des panneaux d'extension de 3' sont également disponibles à l'achat, augmentant la hauteur maximale jusqu'à 13' 3".**

Un panneau avec un port d'échappement intégré de 18" et de 24" de large sont disponibles dans les 3 options de matériaux, avec une plaque de sécurité verrouillable. Les plaques d'adaptation des ports d'échappement avec 3 tailles de colliers de conduits (8", 10", 18" et 12" de diamètre) peuvent être achetées individuellement.

RÉDUCTION DU SON



TRANSLUCIDES



TRANSPARENT



### MATÉRIEL INSONORISÉ

ENVELOPPE EXTÉRIEURE EN ALUMINIUM ATTRAYANT  
CÔTÉ INTÉRIEUR EN ACIER GALVANISÉ  
ISOLANT INTÉRIEUR À CELLULES FERMÉES



### MATÉRIEL CLASSIQUE

PANNEAUX DE POLYCARBONATE TRANSLUCIDES  
CADRE D'ALUMINIUM ANODISÉ  
LÉGER MAIS DURABLE



### MATÉRIEL TRANSPARENT

PANNEAUX DE POLYCARBONATE TRANSPARENTS  
OÙ LA VISIBILITÉ EST IMPORTANTE  
PERSONNALISEZ VOS PANNEAUX POUR PLUS DE LUMINOSITÉ



# TOUT SUR LES PORTES

Les portes SHIELD WALL™ CLASSIQUE, CLAIR et INSONORISÉ sont disponibles en plusieurs largeurs et trois styles sont proposés: à charnières, coulissantes ou à double charnières. Toutes les portes comprennent un seuil et un balayage réglables. Sont également inclus des panneaux de remplissage pour le dessus de la porte, permettant un réglage flexible à différentes hauteurs de plafond jusqu'à 10' 3" et avec de nouvelles extensions de porte jusqu'à 13'3".

## PORTE COULISSANTE

La porte coulissante est une excellente option lorsque l'espace est limité.

Cette porte glisse vers la gauche et nécessite un panneau de 3' (porte 42") ou 4' (porte 54") installé à gauche.

Hauter réglable jusqu'à 10' 3" avec l'ensemble au-dessus de la porte inclus.

La porte est dotée d'un aimant amovible pour tenir la porte ouverte et d'un mécanisme de fermeture automatique qui fonctionne par gravité.



## PORTES UNIVERSELLES

Bascule vers l'intérieur ou l'extérieur et s'articule à gauche ou à droite.

Disponibles en deux largeurs: 32" de large (dans un panneau de 36") et 44" de large (dans un panneau de 48").

Hauteur réglable jusqu'à 10' 3" avec l'ensemble au-dessus de la porte inclus.

Un clavier numérique électronique est disponible séparément..



## PORTES DOUBLE CHARNIÈRES

La porte double à charnières est 68" de largeur dans un cadre de 72".

Le hauteur standard mesure 84" de haut mais peut être ajusté jusqu'à 10' 3" avec l'ensemble de remplissage de panneaux de porte inclus.

La porte principale (avec l'emplacement pour la poignée de porte découpé) est 44" de large, la porte secondaire est 24" de large.

La porte principale se verrouille dans la porte secondaire.

La porte secondaire est sécurisée en haut et en bas avec des goupilles à ressort.

Les portes basculent vers l'intérieur ou vers l'extérieur.



## COINS SHIELD WALL™

Le coin universel articulé flexible modifiera le chemin du mur à 90° (vers l'intérieur) et à 270° (vers l'extérieur). Lorsqu'il est utilisé comme coin intérieur, il modifie le chemin vers l'intérieur vers la zone de confinement et diminue la zone de confinement. Lorsqu'il est utilisé comme coin extérieur, il modifie le chemin vers l'extérieur de la zone de confinement et augmente la zone de confinement.

Les coins articulés ajouteront 1" de longueur supplémentaire à un mur et 3" de longueur à l'autre. Le coin intérieur fixe modifie la trajectoire du mur à 90°.

Les connexions en T créent une intersection dans un mur vous permettant de couper ce mur à 90° avec un autre panneau vers l'extérieur ou vers l'intérieur.

Tous les coins et connexions en T sont réglables en hauteur de 7' à 10' 3". Des extensions de coin de 3' sont disponibles pour les quatre types ci-dessus.



## JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ & ADAPTATEURS INSONORISÉ, CLASSIQUE ET CLAIR

Les joints d'étanchéité peuvent être utilisés pour créer une petite extension pour combler les espaces entre un mur existant et le SHIELD WALL™.

L'adaptateur pour cloison sèche peut être utilisé pour fixer une section de cloison sèche au système de panneaux pour accueillir murs sans aplomb ou autres obstructions telles que mains courantes, tuyaux ou autres moulages.

Les joints muraux fixes se butent contre les murs avec des obstructions de 0,5" ou moins comme le moulage plus mince.

L'ensemble d'extension de joint mural a à la fois une extension du côté gauche et du côté droit pouvant s'étendre jusqu'à 3,25" permettant un ajustement flexible.

Nous fabriquons également un ensemble d'adaptateur qui comprend un côté gauche et un côté droit qui peut se connecter aux autres marques de murs temporaires.



## QUINCAILLERIE, ACCESSOIRES ET CONNECTEURS

Notre nouveau système de connexion de panneaux à glissement a réduit la quantité de matériel nécessaire et a rendu l'installation rapide et facile.

Deux chariots de transport sont disponibles. Un chariot léger conçu pour transporter les panneaux CLASSIQUE et CLAIR (SW-CARTLD) et un chariot robuste pour transporter les panneaux INSONORISÉ (SW-CART).

Le chariot léger (LD) peut transporter jusqu'à huit panneaux CLASSIQUE ou CLAIR de n'importe quelle taille, mais pas plus de quatre portes à la fois. La section étroite du chariot peut contenir jusqu'à trois panneaux CLASSIQUE ou CLAIR de 1 pi ou 2 pi. Le chariot robuste (HD) peut supporter un maximum de neuf composants de 48 po et un poids de 317,5 kg (700 lb). Les deux chariots de transport passent par des portes standard et sont équipés de quatre roulettes pivotantes pour une manipulation facile. Les panneaux sont fixés avec des sangles à cliquet. Idéal pour le rangement entre les projets. Une housse anti-poussière est offerte en option (SW-CART-DC). Assemblage requis.

L'ensemble de fenêtre peut être installé sur un panneau ou sur une porte de matériel CLASSIQUE ou CLAIR, avant ou après la construction du mur à l'endroit du panneau supérieur.

Deux ensembles sont disponibles

- 16,5" x 22,5" dans un cadre de 20,5" x 26,5"
- 22" x 28" dans un cadre de 26" x 32,5"

Les ports d'évacuation préinstallés sont disponibles pour tout panneau CLASSIQUE, CLAIR ou INSONORISÉ de 2' qui comprend une plaque de sécurité vierge. Les plaques d'évacuation sont disponibles avec des colliers de 8", 10" et 12" (vendus séparément).

Un ensemble de port d'évacuation peut être acheté séparément avec la plaque d'évacuation avec la taille de collier de port souhaitée. L'assemblage est facile à installer (Pour les installations en matériaux CLASSIQUE et CLAIR uniquement).





# PRODUITS DE CONFINEMENT

## Pour la conformité des lignes directrices de la CSA, la PCI et ICRA

### Ensembles de conformité ICRA

#### ENSEMBLE DE CONFINEMENT MODULAIRE TEMPORAIRE, ADAPTABLE ET RÉUTILISABLE



CHARIOT DE TRANSPORT  
DISPONIBLE À L'ACHAT

Nos ensembles d'antichambre disposent de toutes les ressources dont vous avez besoin pour sécuriser les projets de construction et de rénovation dans les établissements de soins de santé. Le SHIELD WALL™ est un système de barrière de confinement temporaire modulaire composé de panneaux et de portes faciles à connecter et déployable en quelques minutes. Il est léger, réutilisable et a une apparence propre et professionnelle. Vous pouvez rapidement ériger une antichambre de 8'L x 2'D avec ces composants de l'ensemble, puis acheter des panneaux, des portes ou des accessoires supplémentaires au fur et à mesure que vous en avez besoin, projet par projet. La hauteur de chaque panneau et porte est réglable de 7' à 10'3". Des panneaux transparents (CLAIR) sur commande spéciale et des combinaisons mixtes de panneaux transparents et translucides sont disponibles, renseignez-vous pour plus de détails.

Quatre ensembles d'antichambre sont disponibles et les comprennent un panneau de 4', un panneau de 2', un panneau de 2' avec un port d'évacuation et toute la quincaillerie d'installation nécessaire.

#### PORTE COULISSANTE

L'ensemble d'antichambre AR3 offre une porte coulissante de 42" de large dans un panneau de 48" et l'option d'inclure deux coins fixes ou deux coins universels.

SW-AR3 - 2 coins fixes à 90°

SW-AR3H - deux coins universels articulés flexibles offre une gamme de balayage de 255°

#### PORTES À CHARNIÈRES PIVOT UNIVERSEL

L'ensemble antichambre AR2 offre une porte à charnières pivot universel qui se change facilement pour basculer vers l'intérieur ou l'extérieur et s'articuler à gauche ou à droite et l'option d'inclure deux coins fixes ou deux coins universels.

SW-AR2 - 2 coins fixes à 90°

SW-AR2H - deux coins universels articulés flexibles offre une gamme de balayage de 255°

#### MODULE DE TRANSITION AIRE GUARDIAN®

- Le rebord de l'enceinte convient à toute porte de 46" - 48" de largeur, 80" de hauteur
- Les grandes portes à fermeture à glissière à chaque extrémité sont assez larges pour un brancard
- Conçu pour être utilisé avec une unité de filtration HEPA HEPA-CARE® dans la chambre
- Matériel de la tente de grade militaire robuste conforme aux normes sur la sécurité incendie / vie



NUMÉRO DE PIÈCE : AG3100TMK

#### BARRIÈRE RÉUTILISABLE DOOR GUARD

- Conçue pour isoler les activités de construction et de rénovation conformément aux directives PCI et ICRA
- S'installe facilement autour du périmètre des portes standard de 80" de hauteur et de 44" à 49" de largeur
- Deux DOOR GUARD peuvent être collés ensemble pour s'adapter sur les portes doubles allant jusqu'à 108" de largeur
- Tissu coupe-feu de 10 mm conforme aux directives de barrière, CDC, PCI et ICRA, normes fédérales de test No.191A méthode 5903, l'indice ASTM E-84 Classe B de propagation des flammes, NFPA 701 et CA State Fire Marshall Sect 13115



NUMÉRO DE PIÈCE : AG-06100

#### IC750M0BVC



- Cet ensemble ICRA comprend :
  - 1 ch AG3000MCKK,
  - 12 ch F621,
  - 1 ch PRED750,
  - 6 ch H502,
  - 1 ch V800WD,
  - 1 ch H2350-10,
  - 1 ch AG-CADDY

#### IC750M0BKC



- Cet ensemble ICRA comprend :
  - 1 ch AG3000MCKK,
  - 1 ch PRED750,
  - 1 ch AG-CADDY,
  - 12 ch F621,
  - 6 ch H502,
  - 1 ch H2350-10

\*Note : Échelle non incluse dans les deux ensembles

# SHIELD WALL™ LISTE DE PIÈCES

PANNEAUX STANDARD	LARGEUR DU PANNEAU	HAUTEUR MIN / MAX	DIMENSIONS	NUMÉROS DE PIÈCES CLASSIQUE	NUMÉROS DE PIÈCES CLAIR	NUMÉROS DE PIÈCES INSONORISÉ
12" Panneau	12"	84" / 123"	12"W x 84"T x 2"D	SW-P12W	SW-P12C	SW-CORE-P12
18" Panneau	18"	84" / 123"	18"W x 84"T x 2"D	SW-P18W	SW-P18C	SW-CORE-P18
24" Panneau	24"	84" / 123"	24"W x 84"T x 2"D	SW-P24W	SW-P24C	SW-CORE-P24
36" Panneau	36"	84" / 123"	36"W x 84"T x 2"D	SW-P36W	SW-P36C	SW-CORE-P36
48" Panneau	48"	84" / 123"	48"W x 84"T x 2"D	SW-P48W	SW-P48C	SW-CORE-P48
18" Panneau, blanc avec plaque d'évacuation	18"	84" / 123"	18"W x 84"T x 2"D	SW-EP18W	SW-EP18C	SW-CORE-EP18
24" Panneau, blanc avec plaque d'évacuation	24"	84" / 123"	24"W x 84"T x 2"D	SW-EP24W	SW-EP24C	SW-CORE-EP24

PANNEAUX D'EXTENSION DE 3 PIEDS	LARGEUR DU PANNEAU	HAUTEUR MIN / MAX	DIMENSIONS	NUMÉROS DE PIÈCES CLASSIQUE	NUMÉROS DE PIÈCES CLAIR	NUMÉROS DE PIÈCES INSONORISÉ
12" Panneau	12"	36"	12"W x 36"H x 2"D	SW-P12W-X3	SW-P12C-X3	SW-CORE-P12-X3
18" Panneau	18"	36"	18"W x 36"H x 2"D	SW-P18W-X3	SW-P18C-X3	SW-CORE-P18-X3
24" Panneau	24"	36"	24"W x 36"H x 2"D	SW-P24W-X3	SW-P24C-X3	SW-CORE-P24-X3
36" Panneau	36"	36"	36"W x 36"H x 2"D	SW-P36W-X3	SW-P36C-X3	SW-CORE-P36-X3
48" Panneau	48"	36"	48"W x 36"H x 2"D	SW-P48W-X3	SW-P48C-X3	SW-CORE-P48-X3

PANNEAUX DE PORTE	TYPE	DÉTAILS	NUMÉROS DE PIÈCES CLASSIQUE	NUMÉROS DE PIÈCES CLAIR	NUMÉROS DE PIÈCES INSONORISÉ
Porte à charnières 32"	Pivot Universel	La porte pré-montée comprend une poignée de verrouillage à clé à levier (36"L Cadre en 80"H x 32"L Porte)	SW-D32W	SW-D32C	SW-CORE-D32
Porte à charnières 44"	Pivot Universel	La porte pré-montée comprend une poignée de verrouillage à clé à levier (48"L Cadre en 80"H x 44 L Porte)	SW-D44W	SW-D44C	SW-CORE-D44
Porte à charnières 42"	Coulissante	Porte coulissante de 42" dans un panneau de 48" (48"L Cadre en 80"H x 42"L Porte)	SW-DS42W	SW-DS42C	SW-CORE-DS42
Porte à charnières 54"	Coulissante	Porte coulissante de 54" dans un panneau de 60" (60"L Cadre en 80"H x 54"L Porte)	SW-DS54W	SW-DS54C	SW-CORE-DS54
Porte double à charnières 68"	Pivot Universel	La porte pré-montée dans un cadre de 72" de large comprend une porte principale de 44" et une porte secondaire de 24", pivot vers l'intérieur ou vers l'extérieur (72" L cadre en 80H x 68" L portes)	SW-DD68W	SW-DD68C	SW-CORE-DD68
Extension 54" de large	Extension 6" - 3'	3' Extension (54" L X 36" H)	SW-DS54W-X3	SW-DS54C-X3	SW-CORE-DS54-X3
Extension 68" de large	Extension 6" - 3'	3' Extension (68" LX 36" H)	SW-DD68W-X3	SW-DD68C-X3	SW-CORE-DD68-X3

COINS POUR LES PANNEAUX	HAUTEUR MIN / MAX	NUMÉROS DE PIÈCES
Coin, 90° fixe intérieur	84"/123"	SW-CFI
Coin universel à charnières	84"/123"	SW-CHU
Connection T vers l'extérieur	84"/123"	SW-TO
Connection T vers l'intérieur	84"/123"	SW-TI
Extension Coin, 90° fixe intérieur	6" - 36"	SW-CFI-X3
Extension Coin universel à charnières	6" - 36"	SW-CHU-X3
Extension Connection T vers l'extérieur	6" - 36"	SW-TO-X3
Extension Connection T vers l'intérieur	6" - 36"	SW-TI-X3

QUINCAILLERIE ET CONNECTEURS	NUMÉROS DE PIÈCES
Système de connexion à glissement, 10/pqt	SW-HWDC10
Connecteurs de panneau, 10/pqt	SW-HWPC10
Connecteurs pour plafond, 10/pqt	SW-HWCG10
Connecteurs pour plafond minces, 10/pqt	SW-HWCG10S
Connecteurs à panneau montage au plancher, 10/pqt	SW-HWFB10
Connecteurs à plafond pour cloison sèche, 10/pqt	SW-HWCD10

JOINTS MURAUX ET ADAPTEURS	NUMÉROS DE PIÈCES
Ensemble d'extension de joint mural, gauche et droit- extension jusqu'à 3,5"	SW-WSA
Ensemble joint mural prolongé pour cloison sèche	SW-WSED
Joint mural - prolongé 3"- métal avec mousse - G & D	SW-WSE3
Adaptateur - Connectez les panneaux SHIELD WALL™ aux panneaux d'autres systèmes	SW-ADP1
Adaptateur - Connectez les panneaux SHIELD WALL™ aux panneaux d'autres systèmes	SW-ADP2

AUTRES ACCESSOIRES	NUMÉROS DE PIÈCES
Poignée de porte verrouillable avec clavier + ferme-porte + quincaillerie	SW-HDWRDP
Poignée de porte à levier standard avec quincaillerie	SW-HDWRD
Ensemble de fenêtre 24" (SEULEMENT POUR CLASSIQUE ET CLAIR)	SW-WK
Ensemble de fenêtre 6" (SEULEMENT POUR CLASSIQUE ET CLAIR)	SW-WKL
Chariot de transport SHIELD à toute épreuve	SW-CART
Chariot de transport SHIELD travaux légers	SW-CARTLD
Support de montage universel pour moniteur de pression	SW-HWPMUK
Joint d'étanchéité en mousse cellules fermées longueur de 8'	TAPE46
Support de panneau autonome	SW-FSP
Renfort de coin	SW-HWCB
Ensemble de barre de sécurité pour poignée de porte	SW-DHCBK
Support de plafond	SW-HWCS
2x4 Supports de suspension pour solives	SW-HWJH

COMPOSANTES INDIVIDUELLES DU SYSTÈME D'ÉVACUATION	DIMENSION DU COLLIER	DIMENSIONS	NUMÉROS DE PIÈCES
Plaque d'évacuation avec collier de 8"	8"	15"L x 15"H x 3"P	SW-EX08
Plaque d'évacuation avec collier de 10"	10"	15"L x 15"H x 3"P	SW-EX10
Plaque d'évacuation avec collier de 12"	12"	15"L x 15"H x 3"P	SW-EX12
Plaque d'évacuation avec collier de 14"	14"	15"L x 15"H x 3"P	SW-EX14

ENSEMBLE D'ÉVACUATION	DIMENSIONS	NUMÉROS DE PIÈCES
Ensemble d'évacuation, 2 cadres avec plaques de sécurité et bouton de plastique	16.5"L x 16.5"H x 2"P	SW-EXK
Plaque d'évacuation / admission avec diffuseur et filtre plissé 2"	20"L x 20"H x 3"P	SW-EXD



# PRODUITS DE CONFINEMENT

Pour la conformité des lignes directrices de la CSA, la PCI et ICRA



NUMÉRO DE PIÈCE: AG8000PAS-RPM  
AVEC L'EXTENSION DU DESSUS  
AG8000-EXT24 (VENDU SÉPARÉMENT)

## AIRE GUARDIAN® MODEL AG8000 Chariot de confinement mobile

- Système robuste à coque rigide contient efficacement les particules de poussières pendant les travaux d'accès au plafond
- Hauteur réglable avec une perceuse électrique ou manivelle pour l'extension ou la rétraction de l'en-tête pour des hauteurs de plafond de 10' et un peu plus
- Rétracté 77,5", entièrement déployé 122", entièrement déployé avec extension 146"
- Échelle coulissante 16', 3 sections en fibre de verre incluse
- Encavures de sol encastrées et support intégré gardent et sécurisent l'échelle en place
- Le chariot dispose d'un cadre en aluminium anodisé facile à nettoyer avec des parois en polycarbonate transparent et possède une capacité de charge nominale de 900 livres
- L'orifice d'échappement du chariot est conçu spécifiquement pour le purificateur d'air modèle PAS750 d'Abatement Technologies (en option) et procure un confinement d'air négatif HEPA efficace et conforme ICRA
- L'équipement en option comprend: purificateur d'air portable PAS750, chariot AG-CADDY et moniteur de pression différentielle RPM-RT1
- Ensembles disponibles faciles à commander: AG8000, AG8000-PAS, AG8000-PASRPM
- Hauteur maximale de travail au plafond 10'2" (avec AG8000-EXT24 12'2") et augmente la surface de l'espace de travail dans les limites du dessus de 5' supplémentaires
- Couverture plus large et plus haute avec l'extension AG8000-EXT24 en option



**NOTRE STRUCTURE SUPÉRIEURE UNIQUE FOURNIT UN SUPPORT D'ÉCHELLE DIRECTEMENT AU PLAFOND. DONNE AUX TRAVAILLEURS UN ACCÈS INÉGALÉ EN HAUTEUR AU-DESSUS DES TUILLES DE PLAFOND TOUT EN LES GARDANT EN SÉCURITÉ.**



# PRODUITS DE CONFINEMENT

Pour la conformité des lignes directrices de la CSA, la PCI et ICRA

## AIRE GUARDIAN® 5000 Chariot de confinement mobile



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ensemble ICRA IC75MOBAG5K : chariot, purificateur d'air portable chariot AG-CADDY, filtres, 2 colliers de serrage, 2' de tuyau flexible en 10" dia.
- Rétractable à 20" de hauteur
- S'adapte à la plate-forme de camion standard
- Assemblage facile par deux personnes
- Hauteur ajustable de 80" à 124"
- Dimensions de l'empreinte entièrement déployée : 32"L x 66.5"L x 124"H
- Idéal pour respecter la conformité ICRA lors de l'exécution de projets nécessitant un accès au plafond
- Unité mobile tout-en-un avec accès au plafond et au mur (adaptateur d'accès latéral requis)
- Le dessus se ferme et se scelle pour un confinement complet des particules
- Cadre et murs en aluminium anodisé avec fenêtres en polycarbonate transparent, facile à nettoyer
- Pochette transparente pour bons de travail et autres documents
- Fenêtre de passage transparente avec couvercle amovible dans la partie supérieure
- Port pour un purificateur d'air portable pour un fonctionnement à pression négative
- Ajouter un moniteur de pression différentielle RPM-RT1 (vendu séparément)
- Capacité de charge de 900 livres uniformément répartie
- Hauteur de plafond maximale utilisable: 10' (3 m)
- Convient à un escabeau de 8' (non inclus)

## AIRE GUARDIAN® 3000 Chariot de confinement mobile



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ensemble IC75MOBVC : chariot, purificateur d'air portable, aspirateur HEPA et filtres
- Assemblage et déploiement par une seule personne
- Réglage précis de la hauteur jusqu'à 10'
- Grandes fenêtres en plastique transparent sur les 4 côtés pour plus de visibilité
- Grandes portes d'entrée/sortie zippées sur 3 côtés
- Dessus zippé pour un accès complet au-dessus des plafonds suspendus
- Purificateur d'air portable et ports d'évacuation pour aspirateur HEPA
- Conforme aux normes CA Fire Marshall, CDC, AIA, NFPA et CSA
- Parfait pour les projets d'accès aux murs et au plafond
- Dimensions de l'empreinte: 30" x 60"
- Hauteur de plafond maximale utilisable: 10'
- Hauteur repliée sur le chariot: 72,5"
- Peut accueillir jusqu'à 900 livres de poids uniformément réparti
- Ouverture passante avec couvercle amovible
- Pochette transparente pour les bons de travail et les documents
- Plancher double épaisseur pour plus de solidité et de durabilité
- Ouvertures zippées sur 2 côtés pour accéder à la cavité murale



# MONITEURS RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

## Moniteurs de pression et compteur de particules



NUMÉRO DE PIÈCE : RPM-RT1 OU RPM-RT2

### MONITEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE À MONTAGE MURAL

- RPM-RT1 surveille 1 pièce en rapport à une zone de référence
- RPM-RT2 surveille 2 pièces en rapport à une zone de référence
- Ajouter en option le RT-SENSOR à votre RPM-RT1/RT2 afin de mesurer la température et l'humidité relative
- Arrière-plan de l'écran codé couleur pour désigner l'état des alarmes
- Délai d'alarme audio et fonctions d'arrêt chronométrées
- Mesure de la pression différentielle dans les plages de -25 pa (-0, colonne d'eau) à +25 pa (0,1 colonne d'eau)
- Afficher l'historique des lectures à l'écran ou télécharger sur un PC via une clé USB
- Capacité réseau BACnet et N2
- Protection par mot de passe à double niveau pour les opérateurs et les administrateurs

L'ensemble RPM-RT1K comprend: 1 moniteur de pression, 1 tube transparent de 25', 1 capteur de température / HR et 1 câble Ethernet de 25'

L'ensemble RPM-RT2K comprend: 1 moniteur de pression, 2 tubes transparents de 25', 2 capteurs de température / HR et 2 câbles Ethernet de 25'

RPM-RT1T - L'ensemble comprend: 1 moniteur de pression et 1 ch 25' de tube transparent de 1/8 de pouce ID x 1/4" OD

RPM-RT2T - L'ensemble comprend: 1 moniteur de pression et 1 ch 25' de tube transparent de 1/8 de pouce ID x 1/4" OD



NUMÉROS DE PIÈCE : PPM3-S / PPM4

### MONITEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE PORTABLE

- Écran tactile couleur
- Système d'alarme sonore et visuelle intégré avec annulation de l'alarme audio
- Mesures de la pression différentielle dans les plages de -25 Pa (-0,1 colonne d'eau) à +25 pa (0,1 colonne d'eau)
- Précision de lecture de  $\pm / -3 \%$
- Fonctionne dans une plage de température de 41° F (5° C) à 131° F (55° C)
- Support de montage mural en option (RPM-HANG) pour la sécurité et la protection contre le vol
- Support de montage universel pour moniteur de pression SHIELD WALL™ (SW-HWPMUK)
- Le PPM4 dispose d'une fonctionnalité optionnelle permettant de se connecter au WIFI pour visualiser l'appareil et peut être configuré pour notifier plusieurs numéros de téléphone ou adresses courriel en cas d'alarme.
- La nouvelle application AT-CONNECT est disponible pour la connectivité cellulaire du PPM4 via un module d'extension radio LTE en option.



NUMÉRO DE PIÈCE : SW-HWPMUK

### COMPTEUR DE PARTICULES VIDÉO AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE



NUMÉRO DE PIÈCE : VPC300

- Mesure et affichage simultanés de 6 canaux de tailles de particules (jusqu'à 0,3  $\mu\text{m}$ ), de la température de l'air, de l'humidité, du point de rosée et du bulbe humide.
- Écran LCD couleur TFT de 2,8"
- La caméra intégrée de 320 x 240 pixels prend des vidéos (3GP) et des images photo (JPEG) et les enregistre dans une mémoire interne de 74 MB
- Conservez 5 000 dossiers (date, heure, nombre, humidité, température, volumes d'échantillons et étiquette d'emplacement) et 20 minutes de vidéo
- Temps d'échantillonnage sélectionnable, données de comptage et retard programmable
- Max, Min, DIF, enregistrement AVG, commandes de configuration date / heure
- Sélection de la langue: anglais, français, allemand, espagnol
- Le compteur est calibré NIST
- Support sur trépied pour un enregistrement continu
- Connexion au port mini-USB
- Fente pour carte microSD dans le compartiment de la batterie (carte mémoire non incluse; taille maximale de 8 GB)
- Comprend un certificat d'étalonnage traçable NIST, un adaptateur CA universel / chargeur avec plusieurs fiches, un câble USB, un logiciel PC, un trépied, un filtre, une pile NiMH de 7,4 V et un étui de protection rigide



# ASPIRATEURS PORTABLES HEPA ÉQUIPEMENT DE SÉCHAGE COMMERCIAL

ASPIRATEURS HEPA

## ASPIRATEUR HEPA STYLE BARIL SEC / HUMIDE



NUMÉRO DE PIÈCE : V8000WD

- Performance exceptionnelle humide / sec: 135 CFM et levage statique 92"
- Conception portable, compacte et légère: 22 livres
- Réservoir en polyéthylène durable
- Moteur 1,6 CV
- Véritable filtre HEPA avec une efficacité de 99,97% +
- Réservoir de 8 gallons
- Cordon d'alimentation de 22'
- Filtres / Sacs :  
V-8040-5 sacs/filtres en tissus molletonné, 5/paquet  
V8042, filtre HEPA sec, 1/ch  
V8042-W, Filtre HEPA sec / humide, 1/ch  
(vendu séparément)

## ASPIRATEUR HEPA STYLE BARIL, SEC



NUMÉRO DE PIÈCE : G0930

- Performance exceptionnelle : 74 CFM et 92" levage statique
- Portable, conception compacte et légère: 16,5 livres
- Réservoir en acier chromé robuste
- Véritable filtre HEPA avec une efficacité de 99,97% +
- Ensemble d'outils inclus
- Capacité du réservoir: 4 gallons
- Cordon d'alimentation 32'
- Filtres / Sacs :  
V93040 – sacs, 10/paquet  
V930-10 – Filtre HEPA, 1/ch

## ASPIRATEUR HEPA DORSAL



NUMÉRO DE PIÈCE : G010

- Léger, conception ergonomique qui réduit la fatigue
- Puissant: Débit d'air de 99 CFM et levage statique de 96"
- Filtre HEPA en amont évalué 99,97% @ 0.3 micron
- Cordon d'alimentation 50'
- Filtres / Sacs :  
V1471097500 – sacs, 5/paquet  
V1471104500 – Filtre HEPA, 1/ch  
V1471104500 – HEPA Filter, 1/ch

## SÉCHOIRS RAM À PROFIL BAS



NUMÉRO DE PIÈCE : RAM1000LP

- 2 réglages de vitesse: haute (1000 CFM) et basse (700 CFM)
- Peut être placé dans 4 positions de séchage
- Le GFCI intégré protège contre les chocs électriques dans les applications humides ou mouillées
- Conçu pour s'empiler pour un rangement facile
- Grille avant amovible facile à nettoyer et boîtier en polyéthylène
- Conforme aux normes UL 507 et CSA 22.2 N° 113
- Compteur horaire
- Disjoncteur facile à réinitialiser
- Pèse 20,3 livres
- Moins de 2 ampères à haute vitesse

## RAM VENTILATEUR CENTRIFUGE



NUMÉRO DE PIÈCE : RAM1000DBL

- Haute vitesse: 2850 FPM à haute vitesse
- Volume d'air: 1125 CFM à haute vitesse
- 2,2 amps (basse vitesse) / 2,8 amps (haute vitesse)
- Équilibre parfait du poids: ne pèse que 25 livres
- 3 positions de fonctionnement: horizontale, 45 degrés et vertical



NUMÉRO DE PIÈCE : RAM4000

- Réglage de vitesse variable
- Volume d'air: 2400 CFM à haute vitesse
- 1,95 amps
- Pèse 23,8 livres
- Ensemble de support métallique en option

SÉCHOIRS & VENTILATEURS

DÉSHUMIDIFICATEURS

## DÉSHUMIDIFICATEUR AQUATRAP® AT150C LGR



NUMÉRO DE PIÈCE : AT150C

- Obtenez des lectures instantanées en temps réel avec le WiFi intégré et l'application AT DRY
- Les unités peuvent être empilées deux de haut pour rentabiliser l'espace d'entreposage
- Élimination de l'eau @ AHAM (80° P/60% HR) 85 pintes / 40 L par jour
- La poignée pliante est facilement déplacée à l'écart
- Changement de filtre 'sans outils'

## DÉSHUMIDIFICATEURS AQUATRAP® AT200C LGR



NUMÉRO DE PIÈCE : AT200C

- Obtenez des lectures instantanées en temps réel avec le WiFi intégré et l'application AT DRY
- Empilable pour un entreposage peu encombrant
- Élimination de l'eau @ AHAM (80° P/60% HR) 110 pintes / 52 L par jour
- La poignée pliante est facilement déplacée à l'écart
- Changement de filtre 'sans outils'



# LES ENSEMBLES ICRA POUR LE CONFINEMENT MOBILE

Depuis des années à travailler avec les contracteurs en milieu hospitalier

Des ensembles de conformité ICRA qui permettent des économies de temps et de budget.

Ces ensembles pratiques comprennent un purificateur d'air, un aspirateur HEPA sec / humide, un moniteur de pression et divers accessoires. Les ensembles ICRA offrent dans les établissements, un assortiment préemballé des éléments le plus souvent requis pour l'isolement des contaminants présents dans l'air qui sont reliés à la construction. Les trousseaux ICRA procurent six ou plus RAH dans les zones de confinement de 5000 à 20000 pieds cubes.

**IC21000PK\*/IC21000FK\*\***



**IC9000PK\*/IC9000FK\*\***



**IC10000PK\*/IC10000FK\*\***



**IC21000PK\*/IC21000FK\*\***

**IC9000PK\*/IC9000FK\*\***

**IC10000PK\*/IC10000FK\*\***

	<b>IC21000PK*/IC21000FK**</b>	<b>IC9000PK*/IC9000FK**</b>	<b>IC10000PK*/IC10000FK**</b>
<b>Zone de confinement maximum en pieds cubes</b>	21,000	9,000	9,000
<b>Purificateur d'air portable</b>	PAS2400	PAS1200	PRED1200
<b>Aspirateur sec / humide</b>	V8000WD	V8000WD	V8000WD
<b>Ensemble de moniteur de pression d'air ambiant (portable ou fixe, selon l'ensemble)</b>	Moniteur de pression différentielle	Moniteur de pression différentielle	Moniteur de pression différentielle
<b>Préfiltre (1/ch)</b>	F1821	F621	F621
<b>Filtre secondaire (1/ch)</b>	H1902	H502	H502
<b>Tuyau flexible et collier de serrage (1/ch)</b>	H2030-12-10 & H2350-12	H2030-12-10 & H2350-12	H2030-12-10 & H2350-12
<b>Barrière de contrôle des poussières ICRA 6 mils (1/ch)</b>	DS-8500FR	DS-8500FR	DS-8500FR
<b>Fermetures à glissière adhésives Zipwall (2/ch)</b>	HCHDAZ-12	HCHDAZ-12	HCHDAZ-12
<b>Masque pour grille (1/ch) et distributeur (1/ch)</b>	K1-GM13 & K1-GM-DS-13	K1-GM13 & K1-GM-DS-13	K1-GM13 & K1-GM-DS-13

\*Les ensembles PK comprennent le moniteur de pression différentielle PPM3-S

\*\*Les ensembles FK comprennent le moniteur de pression ambiante RPM-RT1



# CONSOmmABLES ET EPI

En plus des produits de haute qualité que nous fabriquons et vendons, nous nous sommes associés à certaines des meilleures marques au Canada pour vous offrir une gamme de produits des plus complète permettant de couvrir tout ce que vous avez besoin sur place. Faites d'Abatement Technologies® votre unique destination pour du matériel et des fournitures de qualité.

## ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



**PROTECTION DES MAINS :**  
Gants en nitrile, vinyle, en tricot coton, gants résistants aux coupures



**PROTECTION DE LA TÊTE :**  
Casques certifiés et leurs accessoires



**PROTECTION RESPIRATOIRE AVEC FILTRES :**  
Masques complets, demi-masques, filtres contre les particules, et combinés



**MASQUES À POUSSIÈRES JETABLES**



**PROTECTION DES YEUX :**  
Lunettes de protection et de protection contre les éclaboussures



**PROTECTION CONTRE LES CHUTES :**  
Harnais, longes, lignes de vie autorétractables et ancrages



**PRODUITS DE PREMIERS SOINS :**  
Station de rinçage oculaire, trousse de premiers soins complètes homologuées




**VÊTEMENTS DE PROTECTION JETABLES :**  
Couvre-touts, couvre-bottes et chaussures

## OUTILS ET ACCESSOIRES



**PROTECTEUR DE RETOUR ADHÉSIF AVEC DISTRIBUTEUR**



**TAPIS COLLANT**



**FILTRES POUR PURIFICATEURS D'AIR**



**RUBAN DE TOUT TYPE**



**TUYAUX ET COLLETS DE SERRAGE**

## CONTAINMENT PRODUCTS



**POLYTHÈNE CLAIR, TOILE INDÉCHIRABLE, TOILE INDÉCHIRABLE IGNIFUGE**



**ENSEMBLE RE-U-ZIP**  
Barrière magnétique à fermeture automatique. L'ensemble comprend 1 bande magnétique pour la fermeture, 4 bandes de montage et une sac de transport.



**PROTECTION DES PLANCHERS**  
Planchers de bois et céramique, tapis et tapis protecteurs réutilisables



**PRODUITS ZIPWALL**  
Pôles à ressort, rail en mousse, fermetures éclair, ensembles de portes



**CROCHETS POUR LE POLYTHÈNE**



**SACS JETABLES**  
Sacs pour déchets d'amiante et ordures de différents formats et épaisseurs

## PRODUITS CHIMIQUES



**DÉSINFECTANTS**



**COLLE ET ADHÉSIF EN AÉROSOL**



Depuis 40 ans, les entreprises autour du monde comptent sur Abatement Technologies pour des systèmes de filtration HEPA et autres produits pour améliorer la qualité de l'air intérieur avec le chef de file de l'industrie au niveau de la performance, la qualité et la fiabilité.



## SUCCURSALES

### VANCOUVER

F102-19720-94A Avenue,  
Langley BC V1M 3B7

778-372-2611

### CALGARY

F-7004 5th St. SE  
Calgary, AB T2H 2G3

403-351-2223

### MONTRÉAL

1950 Bernard Lefebvre  
Laval, QC H7C 0A5

514-375-0606

### EDMONTON

16403 - 117 Ave.  
NW Edmonton, AB T5M 3V3

780-665-5165

### HAMILTON

428 Millen Rd. Unit 10  
Stoney Creek, ON L8E 3N9

905-664-6075

### DARTMOUTH

80 Raddall Avenue  
Dartmouth, NS B3B 1T7

902-334-0900

### TORONTO

625 Rowntree Dairy Rd Unit 1  
Vaughan, ON L4L 5T9

905-266-1322

### OTTAWA

51 Capital Drive  
Ottawa, ON K2G 0E7

613-749-9667

### ST. JOHN'S

5 Maverick Place  
Paradise, NL A1L 1Y8

709-800-9020

## MAISONS MÈRES

### È-U

605 Satellite Blvd. Suite 300  
Suwanee, GA 30024  
US 800-634-9091  
Intl. +01-678-889-4200  
iaqinfo@abatement.com

### CANADA

1481 Harber Court  
Fort Erie, ON L2A 0G3  
CAN. 800-827-6443  
Intl. +01-905-871-4720  
iaqinfo@abatement.ca

### MONCTON

1070 St. George Blvd Unit 100  
Moncton NB E1E 4K7  
506-406-5999

### WINNIPEG

1350A Spruce Street  
Winnipeg MB R3E 2V7  
204-818-4222

1.800.827.6443

WWW.ABATEMENT.CA

IAQINFO@ABATEMENT.CA

## ABATEMENT TECHNOLOGIES: CHEFS DE FILE EN AIR PROPRE

Conformité aux normes et lignes directrices

Au cours des 20 dernières années, Abatement Technologies a fourni aux établissements de soins de santé la technologie dont ils ont besoin pour se conformer aux normes et pratiques actuelles en contrôle des infections de manière efficace et économique. Il s'agit notamment des lignes directrices élaborées par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), Santé Canada, l'Association canadienne de normalisation (CSA), American Institute of Architects (AIA), Department of Homeland Security HRSA Critical Benchmark 2.2 et les exigences de la Commission mixte.

© 2025, Abatement Technologies, Limited. Tous droits réservés. Toute reproduction complète ou en partie de cet ouvrage est interdite sans l'autorisation écrite et expresse de Abatement Technologies Limited. Toutes les illustrations et les spécifications contenues dans cette brochure sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de l'impression. Abatement Technologies se réserve le droit de: (1) faire des changements à tout moment, sans préavis, à la conception du produit, spécifications, matériaux et couleurs, (2) introduire de nouveaux produits sur le marché, et (3) retirer un produit comme bon lui semble. CATALOGUE PRODUITS DE CONSTRUCTION 05/25FR

## PRODUITS DE CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN EN ÉTABLISSEMENT DE SOINS DE SANTÉ